

# 18.2223 ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΑΖΩΤΟΥ

για πλύσιμο και ξέπλυμα

## Ποιος είναι ο σκοπός του;

Αφαιρεί μεταλλικά υπολείμματα και μολυσμένα λιπαντικά από τα σωληνώσεις.

Είναι ιδανικό για χρήση κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης αναβάθμισης ή αντικατάστασης.

Η έκδοση σε αεροζόλ είναι η γρηγορότερη μέθοδος για τον καθαρισμό όλων των συστημάτων κλιματισμού. Είναι ουσιώδες να αποσυνδέσετε τον συμπιεστή, τη βαλβίδα επέκτασης και το φίλτρο στεγνωτήρα πριν από οποιαδήποτε εργασία πλύσης. Αυτά δεν πρέπει ποτέ να πλυθούν, αλλά να αντικατασταθούν.



## Οδηγίες:

Τοποθετήστε το λάστιχο ή το πιστόλι στην σωλήνα, εφοδιάστε συνεχώς το **BELNET AEROSOL** στο σύστημα και αφήστε το να κυκλοφορήσει. Ανακτήστε το βρώμικο υγρό όταν βγει από το σύστημα, στη συνέχεια ξεπλύνετε το με συμπιεσμένο άζωτο (Krios αριθμός εξαρτήματος 18.2201) για να αφαιρέσετε οποιαδήποτε κατάλοιπα από το σύστημα.

## Πλεονεκτήματα:

Έτοιμο για χρήση  
Υψηλή πίεση πλύσης (8 Bar/116 psi)  
Σταθερή πίεση μέχρι το δοχείο να είναι πλήρως άδειο. (600ml)  
Δεν χρειάζεται η χρήση άλλου εργαλείου

Το **BELNET AEROSOL** προσφέρεται σε χρήσιμη ποσότητα για την πλήρη αγωγή του συστήματος. (600ml)

**ΔΟΧΕΙΟ N2 (Αζώτου)** ήδη φορτωμένο στα 110 bar πίεση και προσφέρεται σε απορριπτό δοχείο 950cc.

## Προειδοποιήσεις:

Απορρίψτε το βρώμικο υγρό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Είναι ένα επαγγελματικό προϊόν, φορέστε προστατευτικά ρούχα και γυαλιά.



Cod  
**BELNI**  
Cod. 18.2232  
**BELNET  
AEROSOL**



Cod. 18.2201  
**N2 Tank (Nitrogen)**